



Bobcat®

Anbaubagger

Anbaugeräte



Standardmerkmale

- Leicht zu transportieren.
- Ausgezeichnete Sicht nach unten in die Grube, einfache Wartung, geschützte Schläuche, jede Menge Leistung.
- Mit Bob-Tach™ zum schnellen und einfachen Wechseln des Anbaugeräts.
- Kunststoff-Pratzen und Heckabstützungen für noch mehr Leistung und Vielseitigkeit als Zubehör erhältlich (nur für bestimmte Modelle).

Anwendungen

- Baugewerbe
- Landschaftsbau

	Nummer	Zugelassen für Lader
Anbaubagger Modell 406	6906310	S70
Anbaubagger Modell 625S	7135965	S100
Anbaubagger Modell 725S	6807999	S130
Anbaubagger Modell R30S	6979700	A300, S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190, T250, T300, T320
Anbaubagger Modell R35S	7126559	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300
Bob-Tach™ Anbaubagger	6906767	S150, S160, S175, S185, S205, T190

Gewichte und Abmessungen

	Gewicht ohne Löffel (kg)	Transportgewicht (kg)	Transport-/Anbaubaggerbreite (C) (mm)	Transport-/Anbaubaggerhöhe (B) (mm)	Gesamtlänge (A) (mm)
Anbaubagger Modell 406	253	253	- / 914	1524 / 1143	1257
Anbaubagger Modell 625S	643	643	- / 1390	1940 / 1840	940
Anbaubagger Modell 725S	605	605	- / 1390	2007 / 1858	940
Anbaubagger Modell R30S	840	840	1809 / 1547	2320 / 2087	1317
Anbaubagger Modell R35S	850	850	- / 1547	2655 / 2535	1317
Bob-Tach™ Anbaubagger	286	286	- / 1270	- / 452	1956

Eigenschaften und Leistungsdaten

	Grabtiefe (mm)	Reißkraft am Löffel (daN)	Reißkraft am Löffelstiel (daN)	Grabreichweite (mm)	Anbausystem
Anbaubagger Modell 406	1854	978	430	2235	Mit Bolzenbefestigung
Anbaubagger Modell 625S	2480	2273	1227	3170	X-Change
Anbaubagger Modell 725S	2466	2273	1227	3173	X-Change
Anbaubagger Modell R30S	2990	2140	1377	3757	X-Change
Anbaubagger Modell R35S	3510	3130	2257	4272	X-Change
Bob-Tach™ Anbaubagger	1829	2171	-	1956	X-Change

