

Anwendungen

 Landwirtschaft
 Konstruktion und Abriss
 Forstwirtschaft
 Landschaftsbau

 Anheben und Handhabung
 Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung
 Schneeräumen

Standardmerkmale

Dank des Bob-Tach™ Systems kann der Anbaudumper durch einfaches Anheben der Hubarme des Bobcat® Laders und anschließendes Abkippen des Bob-Tach™ entleert werden.

Der Anbaudumper läuft auf Schwenkrädern mit Breitreifen und kommt dadurch auch auf unebenem Untergrund bestens zurecht.

An den vollkommen planen, glatten Innenflächen kann nichts anhaften.


In die Bodenplatte sind Bohrungen eingelassen, damit Regenwasser ablaufen kann.

Zugelassen für

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader
Anbaudumper 10	6727275	S100, T110-E, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S70-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-E, S450-B, T110-B, S100
Anbaudumper 25	6717597	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B

Eigenschaften und Leistungsdaten

Beschreibung	Nummer	Fassungsvermögen ausgefahren (m3)	Fassungsvermögen, gehäuft (m3)
Anbaudumper 10	6727275	0.73	0.84
Anbaudumper 25	6717597	1.93	2.45

Gewichte und Abmessungen


Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Anbaudumper 10	6727275	302.0	302.0	2108.0	914.0	1016.0
Anbaudumper 25	6717597	540.0	540.0	2108.0	2133.0	1016.0